



RM

Estaciones de paletizado para integrar en líneas automáticas, adaptables a cualquier tipo de embalaje rígido o semirígido. Pueden trabajar con un amplio rango de contenedores: cajas, sacos, bidones, envases plásticos... Por su bajo mantenimiento y optimización del espacio, los equipos RM son la mejor opción para el paletizado en líneas de baja o media producción.

DATOS TÉCNICOS

Peso total	850 kg
Tensión eléctrica	III + N, III ó Monofásica
Potencia de consumo	6 kW
Velocidad	7 operaciones/min

Medidas	L	3115 mm
	A	5700 mm
	H	2230 mm

DIMENSIONES DE LAS CARGAS

Altura máxima	1900 (palet incl.)
Peso máximo a manipular	50 kg (otros pesos, consultar)
Para palets	Máx. 1200 x 1200

OPCIONES

Posibilidad de paletizar 2 palets (versión RM2)	✓
Diferentes sistemas de sujeción del producto	✓
Diferentes alturas de carga	✓
Diferentes medidas de palets	✓
Posibilidad de incorporar camino de rodillos para entrar/evacuar palet	✓
Posibilidad de incorporar almacén de palets	✓
Posibilidad de incorporar dispensador de láminas de cartón	✓
Posibilidad de otras opciones, consultar	✓
Control por CNC + atomáta programable	✓